



# ***Amiant - Fix***

**Primer penetrante e consolidante per la bonifica delle lastre di cemento amianto negli interventi di demolizione**

## **Presentazione**

L' ***Amiant - Fix*** è un primer penetrante e consolidante di colore rosso realizzato con una resina in dispersione acquosa .

## **Campi d'impiego**

L' ***Amiant - Fix*** viene utilizzato per la bonifica delle lastre in cemento amianto negli interventi di demolizione .

L'applicazione di ***Amiant - Fix*** sulle lastre da demolire garantisce un perfetto fissaggio delle fibre di amianto che rimarranno incapsulate per tutto il tempo della demolizione e del relativo trasporto in discarica.

L' ***Amiant - Fix*** perfettamente essiccato non si dilava per effetto della pioggia .

## **Modalità d'uso**

Prima dell'utilizzo bisogna scuotere energicamente e capovolgere l'imballaggio chiuso contenente l'***Amiant - Fix*** allo scopo di mescolare bene il prodotto.

L' ***Amiant - Fix*** si applica a spruzzo o con pennello con un consumo di 200 – 250 g/m<sup>2</sup> , lo spessore del film secco è di 40μ , il tempo di essiccazione è di 2 ore circa.

## **Caratteristiche tecniche**

COMPOSIZIONE	A base di elastomeri in dispersione acquosa
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
VISCOSITA'	Molto fluida
DENSITA'	1,01 kg/dm <sup>3</sup>
INFIAMMABILITA'	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	Anche notturna + 5 °C
COLORE	Rosso
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo riparato dal gelo .

## Avvertenze

Si consiglia di iniziare l'applicazione dell'**Amiant - Fix** al mattino e di sospenderla entro il primo pomeriggio per evitare che l'umidità della sera possa danneggiare il prodotto ancora fresco .

**Non applicare il prodotto con temperature , anche notturne , al di sotto dei + 5 °C .**

**Non applicare in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato ancora umido può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo.**

Non applicare il prodotto su superfici soggette a ristagno d'acqua.

**Il prodotto nel suo imballo teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.**

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

**EDILCHIMICA S.r.l.**

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese ( MILANO ) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051

e-mail : [info@edilchimica.com](mailto:info@edilchimica.com) [www.edilchimica.com](http://www.edilchimica.com)