



DistaK

Disarmante per casseforme in legno

Presentazione

Il ***DistaK*** è un particolare disarmante composto da idrocarburi sintetici additivati con sostanze che li rendono emulsionabili in acqua.

Campi d'impiego

Il ***DistaK*** viene impiegato per effettuare il perfetto distacco delle casseforme in legno dal calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere.

Con l'uso di ***DistaK***, oltre che ad ottenere superfici e spigoli perfetti, si evita di effettuare la pulizia delle casseforme garantendone così una maggiore durata.

Modalità d'uso

Prima dell'utilizzo bisogna scuotere bene l'imballaggio chiuso contenente il prodotto, quindi si versa lentamente 1 parte di ***DistaK*** in 2 - 3 parti di acqua tenendo sempre agitato il bagno. Il ***DistaK*** può essere applicato a pennello o a spruzzo, purché venga applicato in uno strato sottile, continuo ed omogeneo su tutta la superficie da trattare. Con 1 litro di ***DistaK*** opportunamente diluito si trattano 30 - 50 m² di casseforme. Agitare bene l'emulsione prima di ogni impiego.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Miscela di alchilbenzoli sintetici emulsionati in acqua
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso (dopo la diluizione con acqua)
VISCOSITA'	Molto fluida
DENSITA'	1 kg/dm ³
INFIAMMABILITA'	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+ 5 °C
COLORE	Bianco sporco
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze

Prima di utilizzare le casseforme trattate con l'emulsione del ***Distak*** , bisogna accertarsi che lo strato disarmante sia completamente asciutto.

Si consiglia quindi di trattare le casseforme almeno 5 - 6 ore prima dell'utilizzo, preoccupandosi di proteggerle dalla pioggia e dal gelo fino alla completa essiccazione del disarmante.

Il prodotto, nel suo imballo, teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com