



# ***Sanatol***

## **Idrofugo per impasti cementizi**

### **Presentazione**

Il **Sanatol** è un additivo idrofugo da miscelare al cemento nella preparazione di malte e calcestruzzi destinati alla realizzazione di opere che andranno a contatto con acqua, umidità e salsedine.

Il **Sanatol** è disponibile nelle versioni **Pasta** e **Liquido** .

### **Campi d'impiego**

Il **Sanatol** è utilizzato nelle malte destinate a muri di fondazione, pavimenti di cantine, intonaci di pareti esposte all'umidità, muri attaccabili dal salnitro, bacini e serbatoi.

### **Modalità d'uso**

Il **Sanatol Pasta** ha un consumo di 1,5 - 2 kg per 50 kg di cemento oppure 1,5 kg per 50 kg di calce idraulica.

Durata di magazzino: 1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo .

Il **Sanatol Liquido S.** ha un consumo di 1,5 kg per 50 kg di cemento.

Durata di magazzino: 1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal caldo eccessivo .

### **Avvertenze**

Mentre il **Sanatol Liquido S.** non ha particolari controindicazioni il **Sanatol Pasta** , nel suo imballo, teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.

Rev. 01/01/2007

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

**EDILCHIMICA S.r.l.**

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese ( MILANO ) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051  
e-mail : [info@edilchimica.com](mailto:info@edilchimica.com) [www.edilchimica.com](http://www.edilchimica.com)