



Sformoil Ferro

Disarmante " pronto all'uso " per casseforme in metallo

Presentazione

Lo **Sformoil Ferro** è un olio disarmante di altissima qualità composto da selezionati distillati petroliferi additivati con sostanze distaccanti.

Campi d'impiego

Lo **Sformoil Ferro** viene impiegato per effettuare il perfetto distacco delle casseforme in metallo dal calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere.

Lo **Sformoil Ferro** è pronto all'uso e applicato tale e quale lascia sulle superfici trattate un sottile strato oleoso che permette il rapido distacco delle casseforme dall'impasto cementizio indurito.

Con l'uso di **Sformoil Ferro**, oltre che ad ottenere superfici e spigoli perfetti, si evita di effettuare la pulizia delle casseforme garantendone così una maggiore durata.

Modalità d'uso

Lo **Sformoil Ferro** può essere applicato con pennello o a spruzzo, purché venga applicato in uno strato sottile, continuo ed omogeneo su tutta la superficie da trattare. Il consumo è di circa 15 - 20 g/m².

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Miscela di alchilbenzoli sintetici , denaturanti di legge, additivi distaccanti
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
VISCOSITA'	Molto fluida
DENSITA'	0,885 kg/dm ³
INFIAMMABILITA'	170 °C
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+ 5 °C
COLORE	Paglierino
DURATA DI MAGAZZINO	2 anni dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso.

Avvertenze

Si raccomanda di stoccare lo **Sformoil Ferro** nei suoi imballi perfettamente chiusi posti al riparo dal caldo eccessivo .

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com