



Sformoil

Disarmante concentrato per casseforme in legno

Presentazione

Lo **Sformoil** è un olio disarmante di altissima qualità composto da selezionati distillati petroliferi additivati con sostanze che li rendono emulsionabili in acqua.

Campi d'impiego

Lo **Sformoil** viene impiegato per effettuare il perfetto distacco delle casseforme in legno dal calcestruzzo o dai manufatti cementizi in genere.

Per casseforme metalliche si consiglia l'uso del nostro prodotto **Sformoil ferro**.

Lo **Sformoil**, opportunamente diluito e correttamente applicato, lascia sulle superfici trattate un sottile strato oleoso che permette il rapido distacco delle casseforme dall'impasto cementizio indurito.

Con l'uso di **Sformoil**, oltre che ad ottenere superfici e spigoli perfetti, si evita di effettuare la pulizia delle casseforme garantendone così una maggiore durata.

Modalità d'uso

Si diluisce una parte di **Sformoil** con 10-20 parti di acqua versando lentamente l'olio nell'acqua avendo l'accortezza di tenere sempre agitato il bagno. Si forma così un'emulsione bianca che conviene lasciare riposare qualche minuto.

Dopo un'ulteriore agitazione si può procedere all'applicazione.

L'emulsione dello **Sformoil** si conserva per diversi giorni a condizione che sia tenuta in un imballo chiuso per evitare l'evaporazione dell'acqua che provocherebbe il deposito della parte attiva. Agitare l'emulsione prima di ogni impiego.

Lo **Sformoil** può essere applicato a pennello od a spruzzo, purchè venga applicato in uno strato sottile, continuo ed omogeneo su tutta la superficie da trattare.

Il consumo, a seconda dei casi, è di circa 10 - 20 g/m² di emulsione già diluita.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Miscela di alchilbenzoli sintetici emulsionabili in acqua
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso (dopo la diluizione con acqua)
VISCOSITA'	Molto fluida
DENSITA'	0,900 kg/dm ³
INFIAMMABILITA'	170 °C
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+ 5 °C
COLORE	Liquido paglierino
DURATA DI MAGAZZINO	2 anni dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso.

Avvertenze

Prima di utilizzare le casseforme trattate con l'emulsione dello **Sformoil**, bisogna accertarsi che lo strato disarmante sia completamente asciutto.

Si consiglia quindi di trattare le casseforme almeno 5 - 6 ore prima dell'utilizzo, preoccupandosi di proteggerle dalla pioggia e dal gelo fino alla completa essiccazione del disarmante.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com