



SuperBit

Membrana bituminosa autoadesiva

Presentazione

SuperBit è una membrana bituminosa autoadesiva impermeabilizzante applicabile a freddo senza l'uso di fiamma o di collanti, costituita da una massa bitume-elastomero additivata con resine tekizzanti che la rendono adesiva anche a basse temperature.

La membrana **SuperBit** è autoprotetta con lamina di alluminio naturale ed è disponibile in rotolini da 10 m di lunghezza con altezza 7,5 cm - 10 cm - 15 cm - 20 cm - 30 cm ed in rotoli da 10 m per 1 m.

Campi d'impiego

Grazie all'estrema versatilità di **SuperBit**, questi rotolini autoadesivi possono essere utilizzati con successo nelle seguenti applicazioni:

impermeabilizzare tetti e pavimenti, sigillare ed unire elementi strutturali di tetti prefabbricati, sigillare lucernari, cupolini, vetrate, verande, riparare giunti di dilatazione, sigillare e riparare tubi di raccolta d'acqua, sigillare parti di containers, barche e caravans, rapidi interventi di riparazione.

L'applicazione di **SuperBit** presenta i seguenti vantaggi:

- Applicazione a freddo, senza fiamme o fonti di calore e senza l'ausilio di agenti chimici.
- Non è necessario personale specializzato.
- Resistente all'invecchiamento.
- Resistente agli sbalzi termici.
- Semplice e veloce da posare.
- Consente risparmio di tempo e di denaro.

In alternativa alla membrana autoadesiva **SuperBit** si può utilizzare per le stesse applicazioni la nostra Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua **ElastiK** rinforzata con il suo tessuto non tessuto di poliestere da 150 g/m² **Supporto Antifessura** in rotoli da 25 cm di altezza e lunghezza 50 m o 10 m.

Modalità d'uso

Le superfici da trattare con la membrana autoadesiva **SuperBit** devono essere pulite, asciutte ed esenti da tracce di oli o di grassi.

Si stenderà sulla superficie, come Primer di adesione, la speciale vernice bituminosa ad essiccazione immediata (asciutta in 5 minuti) **Super Primer**, ad essiccazione avvenuta, si poserà la membrana **SuperBit** che conviene ben pressare con un idoneo rullino.

Per le applicazioni nei periodi freddi è consigliabile immagazzinare sempre la membrana **SuperBit** in ambienti caldi evitando di lasciarla in cantiere al freddo perchè diminuirebbe di moltissimo il suo potere adesivo .

Avvertenze

E' sconsigliata la posa in opera della membrana **SuperBit** con temperature inferiori a + 5 °C ed in presenza di pioggia o di gelo.

Durata di Magazzino : 6 mesi dalla data di produzione posta nei suoi contenitori originali ben chiusi stoccati all'asciutto e ad una temperatura compresa fra i + 5 °C ed i + 40 °C.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051

e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com