

# ColorBit

**Vernice Protettiva all'Acqua per superfici bituminose**



## Presentazione

Il **ColorBit** è una speciale vernice resinata all'acqua ( **non acrilica** ), disponibile nei colori grigio e rosso, ideale per proteggere le impermeabilizzazioni realizzate con la nostra **Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua ElastiK** o con le normali guaine bituminose in rotoli.

L'applicazione di **ColorBit** , oltre che donare un effetto estetico eccellente, garantisce una maggiore durata del manto impermeabile e una diminuzione della temperatura nei locali sottostanti.

## Campi d'impiego

Il **ColorBit** è il prodotto ideale per verniciare e proteggere qualsiasi tipo di impermeabilizzazione bituminosa ( membrane bituminose in rotoli, asfalti a freddo, guaine liquide elastomero bituminose all'acqua ).

Il **ColorBit** può essere applicato sul nostro **ElastiK** non prima di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori . Su membrane bituminose nuove il **ColorBit** si può applicare dopo circa 30 – 60 giorni dall'ultimazione dei lavori che è il tempo necessario perchè avvenga l'ossidazione della miscela bituminosa che fuoriesce dalle saldature tra i diversi teli di membrana .

Il **ColorBit** una volta applicato e completamente essiccato in profondità ( 15 giorni dall'applicazione ) garantisce una perfetta adesione al supporto anche in presenza di acqua stagnante ( a differenza delle normali vernici acriliche colorate che in presenza di acqua si staccano ) .

**Il ColorBit non si può usare direttamente come impermeabilizzante colorato ma solo come vernice protettiva di manti impermeabili .**

## Modalità d'uso

Le superfici da verniciare con il **ColorBit** devono essere perfettamente pulite e possono essere anche leggermente umide ( non bagnate ). Il **ColorBit** dopo una **buona miscelazione , meglio se eseguita con trapano meccanico**, è pronto all'uso. Nel caso il prodotto risultasse troppo denso, o in giornate troppo calde, **si può diluire con il 3 % di acqua** ( mezzo litro su un secchio da kg 20 ). Si raccomanda di non diluire il prodotto oltre la percentuale consigliata , un'esagerata diluizione potrebbe compromettere le caratteristiche prestazionali .

Normalmente è sufficiente una sola mano di **ColorBit** stesa in modo abbondante con pennello o rullo con un consumo di 250-300 g/m<sup>2</sup> ( per avere maggiore durata si possono dare anche due mani) .

È possibile che da una produzione all'altra ci siano delle piccolissime differenze di tonalità nel colore , quindi consigliamo sempre di eseguire il lavoro con tutto il materiale della stessa partita.

Il **ColorBit** appena applicato presenta una tonalità di colore che con il passare dei giorni tende a schiarire leggermente per diventare definitiva dopo circa 15 giorni dall'applicazione .

## Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	A base di resine sintetiche ( <b>non acriliche</b> ) in dispersione acquosa
TIPO PRODOTTO	Monocomponente pronto all'uso
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	Satinato
DENSITÀ	1,46 ( ± 0,07 ) kg/dm <sup>3</sup> per il colore rosso 1,39 ( ± 0,07 ) kg/dm <sup>3</sup> per il colore grigio
INFIAMMABILITÀ	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	( anche notturna ) + 5 °C
VISCOSITÀ	Tixotropico
COLORI DISPONIBILI ( a colori stabilizzati dopo circa 15 giorni dall'applicazione )	Grigio RAL 7038 Rosso RAL 8012
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

## Avvertenze

**Il prodotto va miscelato bene prima dell'uso meglio se con trapano meccanico. Temperatura minima di applicazione ( anche notturna ) + 5 °C.**

**Non applicare il ColorBit in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato ancora umido può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo.**

**Il prodotto , nel suo imballo , TEME il GELO ed una volta gelato non è più recuperabile.**

Gli attrezzi di lavoro vanno puliti prima con acqua e poi con acquaragia minerale.

**Prima del loro riutilizzo bisogna accertarsi che il solvente sia perfettamente evaporato onde evitare di danneggiare la composizione del ColorBit.**

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano) ITALY Tel. +39.02.98280912 Fax +39.02.98281051

E-mail: info@edilchimica.com [www.edilchimica.com](http://www.edilchimica.com)